

Коагулационен анализатор cobas t 411

Накратко



1 Отделение за кювети

- 240 кювети
- стативи с 4 канала за кювети
- Непрекъснато зареждане

2 Зона за проби

- 100 проби на борда
- Специален STAT порт
- Непрекъснато зареждане през 5-позиционни стативи

3. Пробиване на капачките

- Съвместимост с множество производители

4 Софтуер

- Операционна система Linux
- Изчерпателна програма за качествен контрол, вкл. Levi-Jennings
- Функция за цялостна проследяемост на резултата
- Възможност за дефиниране на протоколи от ползвателя

5 Отделение за реактиви

- Капацитет до 70 контейнера на борда
- Непрекъснато зареждане на стативи с LED индикация на състоянието
- Разширено меню рутинни тестове вкл. PT, APTT, FIB, AT, TT и DD

6 Прочитаща станция

- Плъзгащ се порт за разчитане
- Софтуерно управление на реактивите

7 Зона за измерване

- 140 теста/час (PT)
- 100 теста/час (смесени)
- 4 позиционна LED-измервателна система с 405 nm и 620 nm
- Уникален оптично-механичен принцип на измерване
- Съсирване, хромогенни и имунотурбидиметрични анализи



cobas[®]

Life needs answers

Коагулационен анализатор cobas t 411

Технически спецификации

Управление на проби	Носител на проби	5 позиционен рак
	Капацитет на зареждане	100 проби
	Продупчване на капачката	да
	Работа със STAT	специален, винаги достъпен STAT порт
Управление на реактиви	Идентификация на проби	положителна, чрез вътрешен баркод четец
	Зареждане/изваждане на проби	интегрирана концепция с включен модул за съхранение извън апарата
	Зареждане на реактиви	ракове от 6, 8 или 10 позиции
	Позиции за контейнери в анализатора (реактиви, калибратори, контроли, доп. реактиви)	70 контейнера
	Идентификация на контейнера с реактив	положителна, чрез вградена станция за разчитане
	Охлаждане на реактивите	15 °C
	Софтуерно управление на реактивите	да
Кювети	Оптимизиран разход на реактиви	наклонени ракове за минимален мъртъв обем
	Тип кювети	4-кюветен рак
	Капацитет за кювети на борда	240 кювети
Софтуер	Операционен софтуер	Linux
	Програма за качествен контрол	вкл. Levi-Jennings
Анализ	Връзка с LIS	RS232
	Измервателни канали	4
	Система на откриване	опто-механична
	Дължини на вълната	405 nm / 620 nm
	Съсирване- / хромогенни / имунологични тестове	да/ да/ да
	Автоматично повторно пускане	да
	Рефлексно тестване	да
	Пропускателна способност тестове/час	140 теста (PT)
	Автоматично предварително разреждане	да
	Автоматична детекция на нивото на течността	да
Околна	Макс. размери на апарата (ШхВхД в см/модел тип)	95 x 47 x 62 (с горно зареждане)
	Макс. време за поддръжка в минути (ежедневно / всяка седмица)	5 / 15

COBAS, COBAS T и LIFE NEEDS ANSWERS са запазени марки на Roche.

©2015 Roche

Roche Diagnostics International Ltd
CH-6343 Rotkreuz
Switzerland
www.cobas.com

Официален дистрибутор за България:

Хроно ООД

София Парк, Търговска зона, сграда Б, ет. 2, офис 8
София 1766
тел.: 02 815 98 00
www.chrono.bg